

QUICK-LOCK EVO Tankring

(2. Generation)

- Ausschließlich zur Befestigung von **QUICK-LOCK EVO Tankrucksäcken** (Oberring im Lieferumfang des Tankrucksacks enthalten)
- Arretierung: von oben aufsetzen
- Geringere Bauhöhe als 1. Generation
- Durch EVO Schloss-Kit ist der Tankrucksack am Bike abschließbar
- Auch als QUICK-LOCK EVO Elektrik erhältlich
- Endziffern Bestell-Nr.: .20000

Befestigen



Von oben vertikal an den EVO Tankring heranführen ...



... drücken bis der Schließmechanismus greift (hörbares Einrasten).



QUICK-LOCK Tankring


(1. Generation)

- Ausschließlich zur Befestigung von **QUICK-LOCK ION Tankrucksäcken** (Oberring im Lieferumfang des Tankrucksacks enthalten)
- Arretierung: von hinten nach vorne schieben
- Erhabener als die 2. Generation (Bauhöhe)
- EVO Schloss-Kit nicht verfügbar
- Nicht als QUICK-LOCK Elektrik erhältlich
- Endziffern Bestell-Nr.: .10000

Befestigen



Von oben geneigt an den Tankring heranführen, die beiden Aussparungen des Oberrings in die hochstehenden Fortsätze des Tankringes einhaken. Anschließend drücken bis der Schließmechanismus greift.



Lösen



Zum Entriegeln einfach Pull-Riemen ziehen. **Das gilt für beide Tankring-Generationen.**



HINWEIS: Beide Tankring-Generationen sind nicht miteinander kombinierbar!